



TN 296

- Tappo di chiusura tubi
- Pipe plug

| Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d ₁ | PN | L | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Simbolo di ordinazione-Part. No. | | Peso-Weight kg.×100 P. | |
|-----------------|---------------------------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Completo Complete | Solo corpo Only body | Completo Complete | Solo corpo Only body |
| L | 6 | 315 | 22 | 7 | 14 | 14 | 12 | TN 296 - 6 L | TS 296 - 6 L | 1,8 | 0,7 |
| | 8 | | 23 | 8 | 15 | 17 | 14 | TN 296 - 8 L | TS 296 - 8 L | 2,8 | 1,1 |
| | 10 | | 24 | 9 | 16 | 19 | 17 | TN 296 - 10 L | TS 296 - 10 L | 3,7 | 1,6 |
| | 12 | | 25 | 10 | 17 | 22 | 19 | TN 296 - 12 L | TS 296 - 12 L | 5,1 | 2,3 |
| | 15 | | 26 | 11 | 18 | 27 | 24 | TN 296 - 15 L | TS 296 - 15 L | 8,5 | 3,8 |
| | 18 | | 28 | 11,5 | 19 | 32 | 27 | TN 296 - 18 L | TS 296 - 18 L | 12,3 | 5,5 |
| | 22 | 160 | 30 | 13,5 | 21 | 36 | 32 | TN 296 - 22 L | TS 296 - 22 L | 16,4 | 7,7 |
| | 28 | | 31 | 14,5 | 22 | 41 | 41 | TN 296 - 28 L | TS 296 - 28 L | 22,7 | 12,6 |
| | 35 | | 36 | 14,5 | 25 | 50 | 46 | TN 296 - 35 L | TS 296 - 35 L | 36,2 | 18,4 |
| | 42 | | 39 | 16 | 27 | 60 | 55 | TN 296 - 42 L | TS 296 - 42 L | 55,1 | 29,1 |
| S | 6 | 630 | 26 | 11 | 18 | 17 | 14 | TN 296 - 6 S | TS 296 - 6 S | 3,5 | 1,6 |
| | 8 | | 28 | 13 | 20 | 19 | 17 | TN 296 - 8 S | TS 296 - 8 S | 4,8 | 2,6 |
| | 10 | | 29 | 12,5 | 20 | 22 | 19 | TN 296 - 10 S | TS 296 - 10 S | 6,3 | 3,2 |
| | 12 | | 31 | 14,5 | 22 | 24 | 22 | TN 296 - 12 S | TS 296 - 12 S | 8,4 | 4,7 |
| | 14 | | 34 | 16 | 24 | 27 | 24 | TN 296 - 14 S | TS 296 - 14 S | 11,3 | 6,1 |
| | 16 | 400 | 34 | 15,5 | 24 | 30 | 27 | TN 296 - 16 S | TS 296 - 16 S | 14,2 | 7,2 |
| | 20 | | 39 | 17,5 | 28 | 36 | 32 | TN 296 - 20 S | TS 296 - 20 S | 22,6 | 11,4 |
| | 25 | | 44 | 20 | 32 | 46 | 41 | TN 296 - 25 S | TS 296 - 25 S | 43,3 | 21,6 |
| | 30 | | 47 | 20,5 | 34 | 50 | 46 | TN 296 - 30 S | TS 296 - 30 S | 52,4 | 28,6 |
| | 38 | | 315 | 54 | 23 | 39 | 60 | 55 | TN 296 - 38 S | TS 296 - 38 S | 83,0 |

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"