



Rosca:
Metrica cilindrica

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde zylindrisch

Filetage:
Métrique cylindrique

TN 515 M

- **Racor orientable en T con contratuerca**
- **Einstellbare T-Anschlußstuzen mit kontermutter**
- **Té orientable avec contre-écrou**

Serie Reihe Série	Ø Tubo Rohr AD Ø Tube. d_1	PN	L ≈	L1	L2	L3	I	Ø F	Ø N	CH1	CH2	CH3	* O-Ring (Shore A ca 90)	Referencias.- Bestell-Nr. Références: Completo Komplett Complet	Referencias.- Bestell-Nr. Références: Solo cuerpo Nur Körper Seul le corps	Peso Gewicht - Poids kg.×100 P.: Completo Komplett Complet	Peso Gewicht - Poids kg.×100 P.: Solo cuerpo Nur Körper Seul le corps
L	6	315	29	14	19	21	8,5	10×1	15	14	14	14	8,1×1,6	**TN 515 - 6 LM**	**TS 515 - 6 LM**	7,3	4,9
	8		31	16	21	23	11	12×1,5	18	17	14	17	9,3×2,2	**TN 515 - 8 LM**	**TS 515 - 8 LM**	9,5	6,2
	10		32	17	24	24	11	14×1,5	20	19	19	19	11,3×2,2	**TN 515 - 10 LM**	**TS 515 - 10 LM**	17,5	9,6
	12	250	34	19	24,5	26	11,5	16×1,5	23	22	19	22	13,3×2,2,	**TN 515 - 12 LM**	**TS 515 - 12 LM**	16,4	10,8
	15		36	21	28,5	28	12,5	18×1,5	25	27	22	24	15,3×2,2	**TN 515 - 15 LM**	**TS 515 - 15 LM**	24,3	15,5
	18		40	24	32,5	31,5	12,5	22×1,5	28	32	27	27	19,3×2,2	**TN 515 - 18 LM**	**TS 515 - 18 LM**	38,4	25,0
	22	160	44	28	34	35,5	15,5	27×2	33	36	33	32	23,6×2,9	**TN 515 - 22 LM**	**TS 515 - 22 LM**	54,4	36,4
	28		47	31	38,5	38,5	15,5	33×2	42	41	41	41	29,6×2,9	**TN 515 - 28 LM**	**TS 515 - 28 LM**	79,6	59,5
	35		59	38	46,5	48,5	15,5	42×2	51	50	48	50	38,6×2,9	**TN 515 - 35 LM**	**TS 515 - 35 LM**	124,5	91,9
	42		61	38	48	49	17	48×2	56	60	48	55	44,6×2,9	**TN 515 - 42 LM**	**TS 515 - 42 LM**	140,5	91,1
S	6	400	30,5	15,5	22	22,5	11	12×1,5	18	17	14	17	9,3×2,2	**TN 515 - 6 SM**	**TS 515 - 6 SM**	11,0	7,1
	8		33	18	25	25	11	14×1,5	20	19	19	19	11,3×2,2	**TN 515 - 8 SM**	**TS 515 - 8 SM**	16,0	11,4
	10		34	18	25,5	25,5	12,5	16×1,5	23	22	19	22	13,3×2,2	**TN 515 - 10 SM**	**TS 515 - 10 SM**	19,5	13,1
	12		38	22	29	29,5	14	18×1,5	25	24	22	24	15,3×2,2	**TN 515 - 12 SM**	**TS 515 - 12 SM**	31,5	18,8
	16		43	25	35,5	33,5	14,5	22×1,5	28	30	27	27	19,3×2,2	**TN 515 - 16 SM**	**TS 515 - 16 SM**	43,4	29,8
	20		49	28	37,5	38,5	16	27×2	33	36	33	32	23,6×2,9	**TN 515 - 20 SM**	**TS 515 - 20 SM**	68,2	45,3
	25	315	54,5	30,5	41	42,5	16	33×2	42	46	41	41	29,6×2,9	**TN 515 - 25 SM**	**TS 515 - 25 SM**	105,5	74,8
	30	250	62	36	50	49,5	18	42×2	51	50	48	50	38,6×2,9	**TN 515 - 30 SM**	**TS 515 - 30 SM**	141,5	93,3
	38	200	65	34	49	50	20	48×2	56	60	48	55	44,6×2,9	**TN 515 - 38 SM**	**TS 515 - 38 SM**	163,0	91,4

- Las dimensiones exteriores se refieren al racor montado.
- Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.
- Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté..
- Para solicitar los racores de ACERO INOXIDABLE (AISI 316), reemplace la letra "T" con la letra "I" en el código de identificación
- Um die Armaturen aus Edelstahl (AISI 316) zu bestellen, ersetzen Sie den Buchstaben "T" durch den Buchstaben "I" im Odinationscode
- Pour commander les raccords EN ACIER INOXYDABLE (AISI 316), remplacer la lettre "T" par la lettre "I" dans le code d'odination

- Gama de temperaturas sin reducción de presión con los racores con juntas de goma en NBR (de serie) y FPM (bajo pedido): NBR (Perbunan): de -35 a +100°C - FPM (Viton): de -25 a +120°C. Para conexiones de acero inoxidable (AISI 316) ver páginas técnicas
- Temperaturbereich ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit Gummidichtung aus NBR (serienmäßig) und FPM (auf Wunsch): NBR (Perbunan): -35 bis +100°C - FPM (Viton): -25 bis +120°C. Für Edelstahlarmaturen (AISI 316) siehe technische Seiten
- Gamme de temperatures sans réductions de pression avec les raccords avec joints caoutchouc en NBR (de série) et FPM (sur demande): NBR (Perbunan): de -35 à +100°C - FPM (Viton): de -25 à +120°C. Pour les raccords en acier inoxydable (AISI 316) voir les pages techniques