



FEMMINA CURVA 45° CONO 60° - DIN 3863 FILETTO METRICO DADO GRAFFATO	DKM 45° BOGEN 60° KONUS DIN 3863 PRESSMUTTER	45° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE - DIN 3863 CRIMPED BACK NUT	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE ECROU AGRAFE	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENTO 60° DIN 3863 - TUERCA SUJEDADA CON GRAPA										
					CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
					Pollici (1)	mm								
					600281404	1/4	6	M14x1,5	19	4	38	65,5	15,5	3,5
					600281604	1/4	6	M16x1,5	22	4	39,5	67	17	5,5
					600281605	5/16	8	M16x1,5	22	5,5	44	72,5	17	5,5
					600281805	5/16	8	M18x1,5	24	5,5	45	73,5	18,5	4
					600281606	3/8	10	M16x1,5	22	7	50	78,5	19	5,5
					600281806	3/8	10	M18x1,5	24	7	51,5	80	20	4
					600282006	3/8	10	M20x1,5	27	7	52	80,5	20,5	6
					600282206	3/8	10	M22x1,5	27	7	54	82,5	23	4,5
					600282008	1/2	13	M20x1,5	27	10	62	92	21,5	6
					600282208	1/2	13	M22x1,5	27	10	64	94	24	4,5
					600282610	5/8	16	M26x1,5	32	12,5	72,5	105,5	25,5	6,5
					600282612	3/4	19	M26x1,5	32	15,5	64	103	28	6,5
					600283012	3/4	19	M30x1,5	36	15,5	68,5	107,5	32,5	5,5
					600283816 (2)	1"	25	M38x1,5	46	20	91,5	144	39,5	6,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas      (2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujedada con perno