



FEMMINA DIRITTA CONO 24° OR FILETTO METRICO DIN 3865 SERIE LEGGERA DIN 2353 DADO SFILABILE	DKOL DIN 3865 REIHE L DIN 2353 HINTERLEGTE MUTTER	O-RING METRIC FEMALE 24° CONE L.T. - DIN 3865 SERIES L DIN 2353 SLIP-ON NUT	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 ECROU DETACHABLE	HEMBRA ROSCA METRICA ASIENTO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE L DIN 2353 TUERCA SEPARABLE							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	M
			Pollici (1)	mm							
		600620604 (2)	1/4	6	6 L	M12x1,5	19	3,5	20,7	48	0,5
600620804	1/4	6	8 L	M14x1.5	17	4	24,2	51,5	-		
600621004	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	24,5	51,8	-		
600621005	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	24,5	53	-		
600621205	5/16	8	12 L	M18x1,5	22	5,5	30	58,5	-		
600621206	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	30	58,5	-		
600621508	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	30,5	61	0,5		
600621810	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	30,5	65	1,5		
600622212	3/4	19	22 L	M30x2	36	15,5	33	75	3		
600622816	1"	25	28 L	M36x2	41	20	37	92	2,5		
600623520	1" 1/4	32	35 L	M45x2	50	26	38,5	101	2,5		
600624224	1" 1/2	38	42 L	M52x2	60	32	41	113,5	2,5		

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas (2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - EcroU agrafé - Tuerca sujedada con grapa