



FEMMINA CURVA 45° CONO 24° OR - DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE LEGGERA DIN 2353	DKOL 45° BOGEN DIN 3865 REIHE L DIN 2353	45° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE L.T. - DIN 3865 SERIES L DIN 2353	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° OR - DIN 3865 SERIE L DIN 2353	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENTO 24° (OR) - DIN 3865 SERIE L DIN 2353											
					CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
						Pollici (1)	mm								
					<b>600640804</b>	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	41	68,5	17,5	-
<b>600641004</b>	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	41,5	69	19	-					
<b>600641005</b>	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	47	75,5	19	-					
<b>600641205</b>	5/16	8	12 L	M18x1,5	22	5,5	47	75,5	19	-					
<b>600641206</b>	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	53	81,5	20,5	-					
<b>600641508</b>	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	63	93	22	0,5					
<b>600641810</b>	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	73,5	106,5	25,5	1,5					
<b>600642212</b>	3/4	19	22 L	M30x2	36	15,5	87	126	27	3					
<b>600642816</b>	1"	25	28 L	M36x2	41	20	85	137,5	32	2,5					
<b>600643520</b>	1" 1/4	32	35 L	M45x2	50	26	95	155	37	2,5					
<b>600644224</b>	1" 1/2	38	42 L	M52x2	60	32	107	177	40	2,5					

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable