



FEMMINA CURVA 45° CONO 24° OR - DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353	DKOS 45° BOGEN DIN 3865 REIHE S DIN 2353	45° O-RING METRIC FEMALE SWEPT ELBOW 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	EMBOUT FEMELLE 45° CONE 24° OR - DIN 3865 SERIE S DIN 2353	HEMBRA 45° ROSCA METRICA ASIENITO 24° (OR) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353											
					CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo	Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M	
					600670804	1/4	6	8 S	M16x1,5	19	4	41	68,5	17,5	2
					600671004	1/4	6	10 S	M18x1,5	22	4	41,5	69	18	1
					600671205	5/16	8	12 S	M20x1,5	24	5,5	47	75,5	19	1
					600671206	3/8	10	12 S	M20x1,5	24	7	53	81,5	20,5	1
					600671406	3/8	10	14 S	M22x1,5	27	7	54,5	83	22,5	1,5
					600671408	1/2	13	14 S	M22x1,5	27	9,5	65	95	24	1,5
					600671608	1/2	13	16 S	M24x1,5	30	10	65	95	24	2
					600672010	5/8	16	20 S	M30x2	36	12,5	77,5	110,5	29,5	1
					600672012	3/4	19	20 S	M30x2	36	15	68	107	31	1
					600672512	3/4	19	25 S	M36x2	46	15,5	68	107	31	5
					600672516	1"	25	25 S	M36x2	46	19	88	140,5	35	3
					600673016	1"	25	30 S	M42x2	50	20	88	140,5	35	6,5
					600673820	1" 1/4	32	38 S	M52x2	60	26	97	157	38,5	8,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte mutter - Slip-on nut - Ecrou détachable - Tuerca separable